

SK-120

KLEJ KONTAKTOWY

- doskonały środek klejący na mocno chłonne powierzchnie
- do „zgrubnego” montażu
- doskonale klei materiały porowate
- puszka z regulowaną dyszą
- temp. stosowania: +80°C (chwilowo +100°C)

Zastosowanie:

SK-120 to przemysłowy klej, z bardzo dużą siłą klejenia, do reperacji i konserwacji. Szybki w użyciu, klei na wielu różnych materiałach – z wyjątkiem styropianu. Doskonale się sprawdza na nierównych i mocno chłonnych („pijących”) powierzchniach (malowanych lub niemalowanych), które można sklejać z sobą a także z drewnem i z metalem.

SK-120 można używać jako klej kontaktowy a także jako tradycyjny klej. W takim przypadku pokrywa się tylko jedną stroną a połączenie następuje natychmiast i przez krótki czas istnieje możliwość regulacji położenia elementu.

Użycie:

Najlepsze rezultaty uzyskuje się na oczyszczonych powierzchniach, na które natryskuje się cienką warstwę z odległości 20 – 25 cm. Odczekać 2 – 10 min. (wstępne utwardzenie) a potem złączyć elementy.

Po połączeniu można, jeśli to konieczne, ścisnąć elementy razem do pełnej wytrzymałości, którą otrzymuje się po 12-24 godz.

Uwaga:

Dysza regulowana jest przez obrót. Otrzymujemy duży, mały lub średni strumień preparatu. Dodatkowo strumień kleju można przestawić z horyzontalnego na wertykalny poprzez obrócenie pokrętki na dyszy.

Specyfikacja:

Nr katalog:	1334 E
Opakowanie podstawowe:	Aerozol 500 ml (360g)
Gaz nośny:	Propan – butan
Kolor:	żółto-brązowy
Zapach:	Delikatny - świeży
Substancja bazowa:	Estry
Rozpuszczalnik:	Rafinowana parafina
Wstępne utwardzenie:	2 – 10 min.
Ciężar właściwy (przy 15°C):	0,710 g/cm ³
Rozpuszczalność w wodzie:	Nierozpuszczalny
Szybkość opróżniania puszki:	2,45 g/s